
TRATAMIENTO DE SUELOS

BARNIX METAL



EMULSIÓN ACRÍLICA AUTOBRILLANTE SUELOS PLÁSTICOS-DUROS

Pictogramas de uso:




PRESENTACIÓN:

TSTM046: 4 Garrafas de 4 litros.

Pictogramas de señalización:

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS: **37-00000271/M**

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL





Descripción:

Emulsión autobrillante elaborada con polímeros acrílicos y ceras de primera calidad, para suelos tanto duros como blandos. Alta duración y excelente brillo.

Aplicaciones:

Especialmente desarrollado para el tratamiento de suelos de mármol, terrazo, pavimentos de goma, plástico, sintasol, linóleo, etc.

Modo de empleo:

- Limpiar la superficie a tratar con **DEKA THOMIL** para eliminar la suciedad y cualquier resto de cera anterior existente. Dejar secar.
- Aplicar la **CERA BARNIX METAL** directamente al suelo y extender en una capa fina y uniforme, con enceradora o fregona.
- Dejar secar (dependiendo de la humedad, porosidad…) un mínimo de 30´.
- Aplicar la 2ª capa en sentido perpendicular a la 1ª.
- En suelos especialmente porosos es aconsejable un sellado previo con **COVER THOMIL**.

Características Técnicas:

*PROPIEDADES:
Cera barniz metalizada. Autobrillante y antideslizante. Uso directo. Brillo elevado. Gran resistencia al agua y detergente neutro. Buenas propiedades de resistencia al tráfico intenso, como marcas de tacones y arañazos.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO ………..	Líquido ligero.
COLOR …………..	Blanco.
OLOR……………..	Característico
DENSIDAD …….....	1.025 + 0.002 Gr/cc.(20º)
PH ……......……...	9 ± 0.5 (20º)
RESIDUO SECO ….	15,5 + 0.5%

*COMPOSICIÓN:
Polímeros acrílicos. Ceras, plastificantes, humectantes, resinas y aditivos.

Conservación y Almacenaje:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y el calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

Seguridad y manejo :

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ficha de Datos de Seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. USO PROFESIONAL.

Advertencias:

En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com